



Terminaciones

- Cincado
- Fosfatizado

Materiales

- Acero
- Nylon

Cuadro de medidas (mm)

Artículo	A	B	C	D	E	G	P	H	I	W	S	*Rd.	*Tca.	Pcs.	*Ny	Ac(Kg)
166 S/R	10	24	12	20	2	12,5	57	3/16	41	5	5,5	Plano	3/16	100	3,400	---
166	10	26	12	20	2	12,5	57	3/16	41	5	5	Plano	3/16	100	3,700	5,300
162	10	30,5	16	25	2	12,5	57	1/4	41	5	5,5	Plano	1/4	50	2,300	3,600
162 V	10	30,5	16	24	2	12,5	57	1/4	41	5	6	Redondo	1/4	50	2,600	3,400

\*Rd.= Perfil de Rueda \*Tca= Tuerca \*Ny= Nylon \*Ac= Acero

Especialmente utilizados en desplazamiento de puertas colgantes de mediano porte. Disponibles en diferentes materiales, adaptables para ser utilizados sobre el canto o el centro de la hoja.

- Se utiliza en puertas plegadizas, placards, paneles divisorios, mamparas y postigones.
- Fabricados en acero o nylon; con planchuela para colocar en el canto y en el centro.
- Permite el plegado total de las hojas, ya que el diámetro de las ruedas no supera el

espesor de las mismas.

- Con ruedas de canto plano, para rieles standar y bicelados logrando así un deslizamiento centrado suave y silencioso.

