

Ruedas

Terminaciones

■ Cincado amarillo


Materiales

■ Nylon

Cuadro de medidas (mm)

Artículo	A	B	C	D	E	G	H	L	M	P	R	S	Pcs.	Perfil de rueda
38P	101	14	--	38	1,25	5	30	6	8	8	83	--	50	Plano
38CØ	101	14	5,5	38	1,25	5	30	6	8	9	83	31	50	Redondo
38C∇	101	14	5	38	1,25	5	30	6	8	9	83	31	50	Cuadrado
45P	111	18	--	45	1,6	5	35	6	10	10	92	--	20/50	Plano
45C∇	111	18	7	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Cuadrado
45CØ	111	18	8,5	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Cuadrado
45C∇	111	18	7,5	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Redondo

P= Rueda plana ∇= Canaleta cuadrada Ø= Canaleta redonda



Especialmente diseñadas para puertas de balcones, ventanas, puertas de placards, y muebles de con hojas de deslizamiento corredizo. Construido, en su base, con chapa de hierro cincado amarillo, con rueda de nylon a rulemán del tipo 2RS.

- Especialmente diseñadas para puertas de balcones, ventanas, puertas de placards, y muebles con hojas de deslizamiento corredizo.
- Construida, en su base, con chapa de hierro cincado amarillo, con rueda de nylon a rulemán del tipo 2RS.

- Soporta hasta 60 Kg. de carga.
- Presentada en diferentes diámetros con o sin canaleta.

